

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01-00113283987

Konu : ...-Döner Halka Dişlisi (Slewing Ring Gear)

10.09.2025 / 113283987
DAĞITIM YERLERİNE

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen yazıda özetle, "SLEWING RING GEAR" ticari tanımla 8483.90.89.90.19 GTİP'inde beyan edilen eşyanın fiziki muayenesi neticesinde 8482.10.90.00.13 GTİP'inde sınıflandırılması gerektiğinin tespit edildiği ve karara firma tarafından itiraz edildiği belirtilerek, benzer eşyalara ilişkin hem 84.83 hem de 84.82 tarife pozisyonunda sınıflandırılan BTB örneklerinin mevcut olması sebebiyle Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenmiştir.

Talep konusu eşyaya ilişkin açık kaynaklar ve yazı eki teknik raporda yapılan inceleme neticesinde, eşyanın "Döner Halka Dişlisi", "Döner Tabla Dişlisi", "Çember Dişli Rulman" vb. olarak çeşitli tanımlara sahip olabildiği,

Eşyanın içerisinde bilyalı rulmanın yer aldığı ve bir tanesinde dişlilerin bulunduğu eşmerkezli iki adet dövülmüş çelik halkadan (bilezik, çember) müteşekkil olduğu, İnşaat makineleri, vinçler ve rüzgar türbinleri gibi makinalara monte edilerek dişli halkası aracılığıyla motor veya pinyondan aldığı güçü aktararak dönme hareketinin gerçekleştirilmesini sağladığı,

Genellikle uygulamada, makinenin döner gövdesinin dişli olmayan bileziğe, makinenin sabit gövdesinin ise dişli bileziğe bağlandığı ve yine dişli bileziğe yerleştirilen pinyonun motordan aldığı güç ile dönme hareketinin gerçekleştirildiği mütalaa edilmiştir.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 84.83 tarife pozisyonu notlarında, "*Dişlilerin esasını dişli çark, silindir, mahrut, kremayer, sonsuz vida, vb. teşkil etmektedir. Bunların bir kaçının bir araya getirilmesi dişli kısımların birbirine geçirilmesi suretiyle gerçekleşmekte ve böylece ilkinin rotatif hareketi diğerine ve ondan da diğerine geçirilmiş olmaktadır. Dişlileri oluşturan dişli parçalardan her birindeki diş adedinin diğer parçadaki diş adedine olan oranına göre bir dişliden diğer dişliye intikal eden rotatif hareket ya aynı hızla veya daha yavaş yahut daha hızlı olur. Bundan başka, dişli parçaların tiplerini ve dişlerin birbirine geçiş açısına göre muharrik kuvvetin intikal (transmisyon) istikameti değiştirilebileceği gibi, rotatif şeklindeki hareket düz istikametli bir hareketi veya aksine olarak düz istikametli bir hareket rotatif şeklindeki bir harekete de çevrilebilir.(kremayer ve pinyon ile birlikte)*

Bu grup (her türlü dişli unsurları (basit dişli çarklar, konik dişliler, sonsuz vida şeklinde dişli unsurlar, helezonlu dişliler, kremayerler ve pinyonlar, diferansiyel dişlileri, vb.) ve bu unsurların birleşmesinden meydana gelen dişli tertibatını içine alır. Transmisyon zincirleriyle birlikte kullanılan dişli çarklar ve benzerleri de bu pozisyona dahil bulunmaktadır."

Hükmü kayıtlıdır.

Ayrıca, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün yazısında da belirtildiği üzere, benzer eşyaya ilişkin olarak 84.83 tarife pozisyonundan verilmiş ulusal ve uluslararası BTB örnekleri bulunmaktadır. (TR350000220060, TR340000230181, ITBTIT922104-2024-BTI0605, NY N278720) Bu itibarla, rulmanın iç çemberine açılmış dişler vasıtasıyla motordan gelen gücün/torkun iletilerek dönme hareketinin gerçekleştirilmesini sağladığı anlaşılan talep konusu eşyanın **8483.90.89.90.19** GTİP'inde sınıflandırılması uygun bulunmuştur.

Üzerinde dişli bulunmayan ve iki yüzey arasında sürtünmeyi azaltarak dönme veya doğrusal hareketi kolaylaştıran rulmanların ise **84.82** tarife pozisyonunun uygun açılımlarında sınıflandırılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, söz konusu eşyaya benzer nitelikteki eşyanın 8482.10.90.00.13 GTİP'inde sınıflandırılmasına ilişkin Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce verilmiş TR060000230013 sayılı Bağlayıcı Tarife Bilgisinin iptal edilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Ek:

- BTB Örnekleri.
- Yazı ve Ekleri.

Dağıtım:

Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne